

ALUMINIUM
5 5/8"

PETIT FIXE



SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

ALUMINIUM 5 5/8"

PETIT FIXE

CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec extension d'aluminium extrudé, à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Cadre d'une profondeur de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
3. Géométrie étroite favorisant une plus grande surface vitrée et permettant des configurations irrégulières.
4. Harmonisé avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.

OPTIONS

- A. Verre double ou triple.
- B. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.
- C. Plusieurs couleurs intérieures et extérieures disponibles.

PERFORMANCES

Désignation principale : Classe CW - PG70 - 1500 x 1500 mm (59 x 59 po) - Type FW

Pression de calcul positive (PC) : 3360 Pa (70.18 psf)

Pression de calcul négative (PC) : -3360 Pa (-70.18 psf)

Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau : 720 Pa (15.04 psf)

Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air : A3

Résultats obtenus selon les normes :

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19



SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PRODUITS COMPATIBLES

P O R T E S
D E C K O

PORTESDECKO.COM